

Щиты управления вентиляторами CHU - V - R



- > Управление вентилятором с частотным преобразователем
- > Управление вентилятором с резервом с частотным преобразователем
- > Установка внутри помещений
- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С
- > Степень защиты: IP65 (закрытая крышка)
- > Пластиковый корпус
- > Отключение по сигналу пожарной сигнализации

Щит управления	Щит управления с резервом	Мощность вентилятора, кВт	Напряжение электропитания, В	Размеры (Ш×В×Г), мм
CHU - V - 1R2,2	CHU-V-1R2,2-RU2,2	0,37	220	300×410×153
		0,55		
		1,1		
		1,5		
		2,2		
CHU - V - 3R2,2	CHU-V-3R2,2-RU2,2	0,55	380	300×410×153/300×560×153*
		1,1		
		1,5		
		2,2		
CHU - V - 3R5,5	CHU-V-3R5,5-RU5	3	380	300×410×153/300×560×153*
		4		
		5,5		
CHU - V - 3R11	CHU-V-3R11-RU11	7,5	380	300×410×153/300×560×153*
CHU - V - 3R15	CHU-V-3R15-RU15	11	380	300×410×153/300×560×153*
CHU - V - 3R18,5	CHU-V-3R18,5-RU18,5	15	380	300×410×153/300×560×153*
CHU - V - 3R22	CHU-V-3R22-RU22	18,5	380	300×410×153/300×560×153*
CHU - V - 3R30	CHU-V-3R30-RU30	22,5	380	300×410×153/300×560×153*
CHU - V - 3R45	CHU-V-3R45-RU45	30	380	300×410×153/408×560×153*
		37		
		45		

* Габариты для щитов управления с резервом.

Расширение	Функции
K1E14	Подключение КВУ с однофазным питанием мощностью до 3 кВт (с током до 14 А)
K3E15	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 7,5 кВт (с током до 15 А)
K3E25	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 11 кВт (с током до 25 А)
K3E32	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 15 кВт (с током до 32 А)
K3E40	Подключение КВУ с трехфазным питанием мощностью до 22,5 кВт (с током до 40 А)