


## Щиты управления вентиляторами дымоудаления CHU - DU



- > Пуск и защита трёхфазных вентиляторов дымоудаления (380 В).
- > Контроль силовых цепей (линий связи).
- > Встроенный АВР.
- > Индикация с помощью лампочек на передней панели о подаче питания на щит, работе/аварии, отключении автоматического режима, срабатывании пожарной сигнализации. Возможность добавления звуковой сигнализации и защиты от несанкционированного вмешательства.
- > Тест работы индикаторов.
- > Щиты управления вентиляторами дымоудаления соответствуют ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования».
- > Допустимая температура окружающей среды: от -5 до +40 °С.
- > Степень защиты: IP 65 (закрытая крышка) и IP 40 (открытая крышка).



Щит управления	Мощность вентилятора, кВт	Наличие устройства плавного пуска (PZT)	Размеры (Ш×В×Г), мм
CHU - DU - V0,55	0,55	нет	505x620x220
CHU - DU - V2,2	2,2	нет	505x620x220
CHU - DU - V3	3	нет	505x620x220
CHU - DU - V4	4	нет	505x620x220
CHU - DU - V5	5	нет	505x620x220
CHU - DU - V7,5	7,5	нет	505x620x220
CHU - DU - V11	11	нет	505x620x220
CHU - DU - V15 - PZT	15	есть	605x620x220
CHU - DU - V18,5 - PZT	18,5	есть	605x620x220
CHU - DU - V22 - PZT	22	есть	605x820x320
CHU - DU - V30 - PZT	30	есть	605x820x320
CHU - DU - V37 - PZT	37	есть	805x820x320
CHU - DU - V45 - PZT	45	есть	805x820x320