

Устройство дистанционного управления RTF

- > Совместная работа с блоками управления типа CHUT, CHU CR и CHU.
- > Дистанционное включение/выключение вентиляционной установки.
- > Индикация режимов работы и аварии.
- > Дистанционное изменение установленной температуры в диапазоне от +5 до +35 °С.
- > Пластиковый корпус размером 80x85x35 мм для настенного монтажа.
- > Допустимая температура окружающей среды: от +5 до +40 °С.
- > Степень защиты: IP 30.
- > Встроенный датчик температуры в помещении (характеристика элемента Ni 1000 TK5000).



Устройство дистанционного управления th - Tune

- > Используется совместно с программируемыми контроллерами с.pCO mini.
- > Дистанционное включение-выключение.
- > Дистанционное управление температурой воздуха в помещении.
- > Возможность изменения скорости вращения вентилятора (при наличии регулирующего устройства).
- > Возможность задания определенного алгоритма включения и выключения установки по времени.
- > Индикация работы/аварии.
- > Настенный и скрытый монтаж.
- > Встроенный датчик температуры.
- > Для работы необходимо подать внешнее электропитание



Модель	Тип монтажа	Напряжение электропитания, В	Рабочий диапазон температур	Точность измерения температуры	Класс защиты	Габариты (ШxГxВ), мм
ATC4001AD0	скрытый	24 (AC/DC)	от -10 до +60 °С	0...40 °С: ± 1 К сверх: ± 1,5 К	IP20	86x30,55x86
ATA4001AD0	скрытый	230 (AC)				143x36x86
ATC4001AW0	настенный	24 (AC/DC)				
ATA4001AW0	настенный	230 (AC)				