

Трёхходовые клапаны седельного типа VXP 45.10



- > Наружная резьба.
- > Материал корпуса — бронза.
Ход штока: 5,5 мм.
- > Тепло-/хладоноситель: вода или незамерзающие смеси.
- > Температура рабочей среды: от +2 до +110 °С.
Максимально допустимое рабочее давление: 1,6 МПа.

Модель	Диаметр, мм	Kvs	Максимально допустимый перепад давления на клапане, кПа		Ход штока, мм	Тип привода	Тип фитингов	Резьбовое соединение	Вес, кг
			Смешение	Разделение					
VXP 45.10 - 0,25	10	0,25	600	200	5,5	SSB 61	ALG 133	G 1/2"	0,28
VXP 45.10 - 0,4	10	0,4	600	200					

Привод трёхходовых клапанов седельного типа SSB 61



- > Управление клапанами с резьбовым соединением и ходом штока 5,5 мм (типа VXP).
- > Температура рабочей среды: от +1 до +110 °С, рабочая температура: от +10 до +50 °С.
- > Напряжение питания: 24 В (АС), потребляемая мощность: 2 ВА.
- > Частота: 50/60 Гц.
- > Тип управляющего сигнала: 0–10 В.
- > Время открытия/закрытия: 75 с.
- > Номинальное усилие: 200 Н.
- > Степень защиты: IP40.