

Компактные кассетные блоки



> Тонкий корпус подходит для установки в ограниченном запотолочном пространстве



> Высота блока — 267 мм

> Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата: 700 мм

> Встраивается в ячейку потолка «Армстронг»

> Возможен подмес свежего воздуха в блок, расход не должен превышать 10% от общего расхода

> Блоки со специальными выбивными заглушками для организации подачи воздуха в соседнее помещение



Типоразмер		KF-IS-22C-VA	KF-IS-28C-VA	KF-IS-36C-VA	KF-IS-45C-VA
Номинальная холодопроизводительность, кВт		2,2	2,8	3,6	4,5
Номинальная теплопроизводительность, кВт		2,5	3,2	4	5
Питание, В/фаз/Гц		220~240 / 1 / 50			
Номинальная потребляемая мощность, кВт		0,038	0,038	0,04	0,04
Расход воздуха, м³/ч		447/338/258	447/338/258	515/412/324	515/412/324
Уровень звукового давления мин. - макс., дБА		22~34	22~34	27~38	27~38
Хладагент		R410A			
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
	Газ	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25			
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок	653×267×585			
	В упаковке	745×375×675			
Вес, кг	Нетто	17,5	17,5	17,5	17,5
	Брутто	23	23	23	23
Панель		KF-IS-1C			
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Панель	650×30×650			
	В упаковке	750×95×750			
Вес, кг	Нетто	2,7	2,7	2,7	2,7
	Брутто	4	4	4	4

1. Номинальные условия в режиме охлаждения: в помещении +27 °С по сухому термометру / +19 °С по влажному термометру, на улице +35 °С по сухому термометру.

2. Номинальные условия в режиме обогрева: в помещении +20 °С по сухому термометру, на улице +7 °С по сухому термометру / +6 °С по влажному термометру.

3. Приведенные данные могут быть изменены в целях дальнейшего совершенствования оборудования без дополнительного информирования.