



Кассетные блоки



- > Тонкий корпус блока не требует большого запотолочного пространства
- > Высота блока — 232 мм
- > Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата: 1200 мм



Типоразмер		KF-ICR-56C-V	KF-ICR-71C-V	KF-ICR-80C-V	KF-ICR-90C-V	KF-ICR-100C-V	KF-ICR-112C-V	KF-ICR-125C-V	KF-ICR-140C-V	KF-ICR-160C-V
Номинальная холодопроизводительность, кВт		5,6	7,1	8	9	10	11,2	12,5	14	16
Номинальная теплопроизводительность, кВт		6,3	8	8,8	10	11	12,5	14	15	17
Питание, В/фаз/Гц		220~240 / 1 / 50								
Номинальная потребляемая мощность, кВт		0,043	0,093	0,093	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Расход воздуха, м³/ч		860	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1800	1800
Уровень звукового давления мин. - макс., дБА		32~39	35~39	35~39	37~41	37~41	37~41	37~41	38~46	38~46
Хладагент		R410A								
Диаметр труб, мм	Жидкость	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	Газ	Ø9,52	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
Наружный диаметр дренажного патрубка, мм		Ø25								
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Блок	833 × 232 × 900				833 × 286 × 900				
	В упаковке	920 × 265 × 985				920 × 310 × 985				
Вес, кг	Нетто	24	24	24	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	Брутто	30	30	30	35	35	35	35	35	35
Панель		KF-ICR-1C								
Габаритные размеры Ш×В×Г, мм	Панель	950 × 50 × 950								
	В упаковке	1030 × 105 × 1030								
Вес, кг	Нетто	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	Брутто	8	8	8	8	8	8	8	8	8

1. Номинальные условия в режиме охлаждения: в помещении +27 °С по сухому термометру / +19 °С по влажному термометру, на улице +35 °С по сухому термометру.

2. Номинальные условия в режиме обогрева: в помещении +20 °С по сухому термометру, на улице +7 °С по сухому термометру / +6 °С по влажному термометру.

3. Приведенные данные могут быть изменены в целях дальнейшего совершенствования оборудования без дополнительного информирования.